



## Eigenschaften

- Dolby Atmos & DTS:X 9.1.6 Dekodierung
- 4K (UHD) HDMI2.0b mit HDCP2.2
- 7 HDMI Eingänge, 3 HDMI Ausgänge, eARC kompatibel
- Dirac Live® für die Arcam-Raumkorrektur
- ESS 9026PRO audiophiler DAC
- Class G Endstufen
- Ringkerntrafo
- Wifi / Ethernet, RS232 und IR-Steuerung
- Google Cast/UPnP-Funktionalität für Audio-Streaming
- Bluetooth
- Kostenlose MusicLife iOS und Android UPnP und Steuerungs-App

## Atemberaubender Realismus, eindringlicher Klang

Der AVR30 ist ein leistungsstarker Audio/Video-Receiver, der atemberaubenden Realismus für das ultimative Heimkino-Erlebnis bietet. Mit einer beeindruckenden 16-Kanal-Surround-Lösung und den neuesten CODECs von Dolby, DTS und IMAX Enhanced steht der AVR30 für Klangqualität und technische Spitzenleistungen.

Der AVR30 verfügt über die dynamische Class-G-Verstärkung, die die komplexesten Lautsprecher mit Leichtigkeit mit Strom versorgt und gleichzeitig eine hohe Effizienz bietet. Audiophile Hörerlebnisse werden durch die vollständige 16-Kanal-Dirac-Kalibrierung an Bord sowie einfaches Streaming mit einem mobilen Gerät über die native App der Wahl via Apple Airplay2 oder Google Chromecast optimiert.

**DOLBY** ATMOS **IMAX** ENHANCED **HDMI**

COMPATIBLE  
**DOLBY**  
VISION

**dts**

**dts**  
VIRTUAL

**Dirac** Live

Kontinuierliche Leistungsabgabe, pro Kanal, 8 $\Omega$ /4 $\Omega$	
2 Kanäle, 20 Hz - 20 kHz, <0.02% THD	120 W / 200 W
2 Kanäle, 1 kHz, 0,2% THD	140 W / 220 W
7 Kanäle, 1 kHz, 0,2% THD	100 W / 180 W
Geräuschabstand (A-wtd)	< 0,15 mV
Stereo-Line-Eingänge	
Maximale Eingangsspannung	4,5 V rms
Nennempfindlichkeit	1 V, 2 V, 4 V (einstellbar)
Eingangsimpedanz	47 k $\Omega$
Signal/Rauschabstand (A-wtd ref 100 W) normal / stereo direkt	100 dB / 110 dB
Frequenzbereich	20 Hz—20 kHz $\pm$ 0.2 dB
Vorverstärker Ausgänge	
Nenn-Ausgangspegel	1V RMS (max. 5V RMS)
Ausgangsimpedanz	560 $\Omega$
Klirrfaktor (20 Hz—20 kHz)	-100 dB
Kopfhörer-Ausgang	
Maximaler Ausgangspegel an 32 $\Omega$	5 V rms
Ausgangsimpedanz	< 100 $\Omega$
Sonstiges	
Spannungsversorgung	110–120 V oder 220–240V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	1,5 kW (Thermische Verlustleistung ca. 5200 BTU / Std.)
Leistungsaufnahme (Leerlauf, Typisch)	100 W (Thermische Verlustleistung ca. 340 BTU / Std.)
Leistungsaufnahme (Standby)	< 0,5 W
Abmessungen B x T (inkl. LS-Anschlüsse) x H (inkl. FüÙe)	433 x 425 x 171 mm
Gewicht (netto)	18,1 kg
Gewicht (brutto)	21,4 kg
Lieferumfang	Netzkabel Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien Handbuch DAB/FM-Antenne 3 x WiFi/Bluetooth-Antennen Einmessmikrofon USB-Kabel
EAN	6925281947049